

Product

Seal-it® 450 PUR CLEANER is een effectief en snel werkend reinigingsmiddel, voor het verwijderen / oplossen van verse- / niet uitgeharde vlekken en resten PU-schuim. Tevens geschikt voor het reinigen en doorspoelen van pur-pistolen.

Toepassingen

- Als **pistoolreiniger**; Verwijder pur-bus van pistool, Seal-it® 450 PUR CLEANER aanbrengen, pistool enkele malen doorspoelen, goed laten inwerken, daarna nogmaals doorspoelen. Verwijder Seal-it® 450 PUR CLEANER, maak schroefdraad pistooladapter schoon / droog, deze daarna invetten met vaseline-, silicone- en / of PTFE-spray.
- Als **purschuimreiniger**; Plaats verstuiver op ventiel, bus in juiste spuitrichting houden en verstuiver indrukken. Seal-it® 450 PUR CLEANER even laten inwerken en daarna grondig schoonmaken met een droge doek of papier.

Eigenschappen

- Verwijderd zeer grondig verse- / niet uitgeharde polyurethaanschuimresten.
- Snel en effectief werkzaam, zolang het schuim vers is, uitgehard schuim is alleen mechanisch verwijderbaar.
- Uitstekend geschikt voor het grondig reinigen en doorspoelen van alle type pur-pistolen.
- Perfect handmatig te vernevelen met verstuiver en uitstekend te doseren met pur-pistool.
- Verwijderd, ontvet en reinigt.
- Allen geschikt voor ondergronden en materialen, welke verdraagzaam zijn met Seal-it® 450 PUR CLEANER.



Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml bus
N.v.t.	SI-450-0000-500

Technische productgegevens

Basis	CLA
Drijfgas	(H) CFK vrij

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en bus rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

Applicatie condities

- Voor gebruik, Seal-it® 450 PUR CLEANER enkele malen krachtig schudden.
- Seal-it® 450 PUR CLEANER tijdens gebruik rechtstandig gebruiken, richt ventiel op de verse schuimresten, voor een juiste verneveling, voldoende afstand houden, daarna activeren, door indrukken van het ventiel.
- Bij slecht en / of niet functioneren van het pistool, Seal-it® 450 PUR CLEANER op de pistooladapter plaatsen, enkele malen goed doorspuiten, ca. 15 minuten laten inwerken, nogmaals goed doorspuiten en daarna bus verwijderen.

Beperkingen & aanbevelingen

Ongeschikt voor oplosmiddelgevoelige ondergronden. Omgeven oplosmiddelgevoelige ondergronden goed beschermen tegen over-spray, met een geschikte afdekkfolie. Wij adviseren vooraf, op een niet zichtplek een materiaalverdraagzaamheidstest uit te voeren van de te behandelen ondergrond.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Wij adviseren een geschikte veiligheidsbril, handschoenen en werkkleding te dragen. Alleen in goed ventileerde omstandigheden en / of ruimten gebruiken. Niet roken en / of in de nabijheid van open vuur verwerken. Buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

